

## Composizioni possibili

Carrello con pianale

Trattore + rimorchio



## Politrac FP05 con allestimento svuotareflui, serbatoio da 620lt



Dimensione pianale mm 2100x1100

Capacità serbatoio liquami L 620

Capacità serbatoio acqua L 300

Vuoto Max Bar 0,7

Portata Pompa Acqua L/min 40

Alimentazione 48V

Scarico per gravità o tramite inversione  
pompa

Attacco collegamento ad autospurgo

Filtro carboni attivi

**Consumo in KWh: POLIFP 4,5KW**

**ALLESTIMENTO 5,5KW**

**Rumorosità: <70dB**

## Politrac FP05 con allestimento svuotareflui, serbatoio da 1000lt



Dimensione pianale mm 2100x1100

Capacità serbatoio liquami L 1000

Capacità serbatoio acqua L 300

Vuoto Max Bar 0,7

Portata Pompa Acqua L/min 40

Alimentazione 48V

Scarico per gravità o tramite inversione  
pompa

Attacco collegamento ad autospurgo

Filtro carboni attivi

**Consumo in KWh: POLIFP 4,5KW**

**ALLESTIMENTO 5,5KW**

**Rumorosità: <70dB**

## Polivac 1000 D



**Nr 1** serbatoio acqua pulita 500 Lt integrato nella cisterna

**Nr 1** serbatoio raccolta acque scure 1.000 Lt

**Tubazione di aspirazione:** L. 3.8 mt

**Nr 1** prolunga per tubazione di aspirazione L. 2.2 mt

**Motore endotermico:** Potenza 7.3KW (10 HP); cilindrata 401cc; avviamento elettrico monocilindrico raffreddato ad aria; rpm max 3.600

**Pompa del vuoto:** a palette con lubrificazione automatica; depressione max 0.9 bar; portata max 2.750 Lt/min; rpm max 1.400

**Pompa serbatoio acqua pulita:** autoadescante; portata max 60 Lt/min - 1.5 bar

Scarico per gravità o tramite inversione pompa

Attacco collegamento ad autospurgo

Filtro carboni attivi

**Consumo in KWh: //**

**Rumorosità: Potenza acustica (LWA) 88dB(A)**

**Pressione acustica a 7m 62dB(A)**

## Polivac 1000 E



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Nr 1** serbatoio acqua pulita 500 Lt integrato nella cisterna

**Nr 1** serbatoio raccolta acque scure 1000 Lt

Tubazione di aspirazione L. 3800mm

**Nr 1** prolunga per tubazione di aspirazione L. 2200mm

Motori elettrici:

- **pompa del vuoto** potenza 5KW 48V cc;

- **pompa acqua** potenza 500W 48 Vcc

**Pompa del vuoto:** a palette con lubrificazione automatica;  
depressione max 0.9 bar; portata max 2750 Lt/min; rpm max 1400

**Pompa acqua pulita:** autoadescante; portata max 60 Lt/min - 1.5 bar  
Doppio sistema di blocco in aspirazione per il troppo pieno.

Freno di parcheggio automatico con timone alzato.

Peso Kg. 1.150

Scarico per gravità o tramite inversione pompa

Attacco collegamento ad autospurgo

Filtro carboni attivi

Alimentato dalle batterie 48V del trattore che lo traina

**Consumo in KWh: 5,5**

**Rumorosità: <70dB**

## Politrac RT02 Trattore elettrico 48V



**Batterie disponibili:** 240 Ah

**Motore:** 2 Kw in AC

**Traino:** 4 Ton.

**Dimensioni:** Lung. 1505 mm - larg. 880 mm

**Ruote:** pneumatiche 4.00-8 - 2 ruote motrici post. -  
2 ruote sterzanti ant.

**Freni:** a tamburo su 2 ruote anteriori elettro-freno  
ruote posteriori

**Sospensioni:** ant. asse oscillante - post. asse rigido

**Cruscotto:** con interruttori luci, comando marcia,  
spie e indicatore carica batteria sterzo idraulico -  
fanaleria completa.

**Consumo in KWh:** 2,5

**Rumorosità:** <70dB

Con questo trattore si possono alimentare i rimorchi con utenze a 48V: - Rif. Idrico  
- POLIVAC 1000 E

## Politrac RT05 Trattore elettrico 48V



**Batterie disponibili:** 240 Ah – 320Ah

**Motore:** 4,2 Kw in AC

**Traino:** 7 Ton.

**Dimensioni:** Lung. 1565 mm - larg. 880 mm

**Ruote:** pneumatiche 4 008 - 2 ruote motrici post. - 2 ruote sterzanti ant.

**Freni:** a tamburo su 4 ruote con 2 circuiti separati

**Sospensioni:** ant. asse oscillante - post. asse rigido

**Cruscotto:** con interruttori luci, comando marcia, spie e indicatore carica batteria sterzo idraulico - fanaleria completa.

**Consumo in KWh:** 3,5

**Rumorosità:** <70dB