



PONY B LX



Sistema lavaggio mobile uomo a bordo

- Completamente autonomo
- Alimentato da 4 batterie da 6Volts ciascuna – Totale 24Volts
- Sterzo idraulico
- Lavora anche su superfici sconnesse
- Altezza lavaggio standard 410 cm
- Capacità serbatoio acqua 400 L
- Sistema inclinazione spazzola fino a 10°
- Cabina operatore comfort







La Speedy Wash **PONY LX**
È disponibile anche nella versione doppia batteria (la seconda viene posizionata nel cassone sotto al posto guida dell'operatore) per raddoppiare l'autonomia di lavoro, oppure nella versione Ibrida, dotata di un generatore di corrente che alimenta in continuo le batterie consentendo di lavorare 24 ore su 24.





Risparmio tempo: solo 5/6 minuti per lavare un autobus o un camion. Nessuna necessità di spostare i mezzi, è il lavaggio che si muove.

Risparmio acqua: 5 lt di acqua per metro lineare di veicolo.

Autonomia con batterie 24V-180 Ah: approx. 25-30 lavaggi di autobus/camion
Oppure

Autonomia con batterie litio 24V-55 Ah: 6/8 lavaggi. Le batterie litio consentono di essere ricaricate anche per poco tempo e per più volte durante il giorno.

Economica: più economica dei sistemi di lavaggio fissi. Non sono necessarie opere civili, o autorizzazioni dalle autorità

Facile da utilizzare: gli operatori necessitano solamente di un piccolo corso all'uso





CARATTERISTICHE

ALIMENTAZIONE	Ibrido Diesel / Batteria 24V
POTENZA MOTORE TERMICO	HP 6,8
INCLINAZIONE SPAZZOLA	gradi 0 - 10°
ALIMENTAZIONE INCLINAZIONE SPAZZOLA	Elettrica 24V
ALIMENTAZIONE ROTAZIONE SPAZZOLA	Elettrica 24V
ALIMENTAZIONE TRAZIONE	Elettrica 24V
PESO	a pieno carico Kg 1270 Diesel - 1140 Batt. a vuoto Kg 850 Diesel - 720 Batteria
DIMENSIONI ALTEZZA TOTALE	cm 420
CON SPAZZOLA STANDARD	cm 410
ALTEZZA EFFETTIVA DI LAVAGGIO	cm 105x240
DIMENSIONI BASE	cm 103
DIAMETRO SPAZZOLA	cm 103
PRESTAZIONI CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA	L 400
GIRI SPAZZOLA RPM 100	
POTENZA MOTORE SPAZZOLA	kw 1
VELOCITÀ LAVAGGIO	m/min. 20
VELOCITÀ SPOSTAMENTO	m/min. 60

